

ДОГОВОР

Днес, _____ 2019 г., в град Русе, между:

1.РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. "Студентска" № 8, БУЛСТАТ 000522685, представляван от чл.-кор. проф. д-н Христо Иванов Белолев – Ректор и Яна Кралева Пантелеева – гл. счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и,

2."ДИНАФОС" ЕООД, ЕИК 175353702, със седалище в град София, бул. „Цветан Лазаров“ № 90, представлявано от управителя Христо Георгиев Кабадаев, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, на основание чл. 112 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Решение № 12/05.08.2019¹ г. на Ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев“ за класиране и определяне на изпълнител в обществена поръчка с предмет: **„Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции“**, открита с Решение № 5/14.05.2019 година на Ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев“, с уникален номер на поръчката в регистъра на Агенцията за обществени поръчки 00585-2019-0004, се сключи настоящият договор по обособена позиция № 1 **„Доставка на фото, видео оборудване и принадлежности**, по силата на който страните се договориха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да достави при условията на този договор описаните в приложение № 1 към договора активи, при посочените в приложение № 2 към договора цени.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предаде с приемо-предавателен протокол техниката по чл.1, ал. 1 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

II. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

(2) Доставката по чл. 1, ал. 1 от договора се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на неговото сключване, но в рамките на ДБФП. Срокът за изпълнение на тече през времето на сключване на договора, през което не е осигурено финансиране по проект № BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе). Спирането на срока се отразява в протокол, подписан от двете договарящи се страни.

Чл.3 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да достави, включително да разтовари техниката, в следното място за доставка: град Русе, ул. „Студентска“ № 8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, кабинет 6.213.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да посочи и друго място за доставка.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4(1) Общата крайна цена е в размер на 100 909, 29 (сто хиляди деветстотин и девет лева и двадесет и девет стотинки) лева без ДДС или 121 091,14 (сто двадесет и една хиляди деветдесет и един лева и четиринадесет стотинки) лева с включен в цената ДДС.

(2) Възложителят ще заплаща договорената цена, както следва:

1. 10 на сто от цената по чл. 4, ал. 1 от договора, представляваща аванс в размер

на 12 109,11 лева с ДДС, платим в седмодневен срок от сключване на договора, но след получаване на потвърждение за плащане, изискуемо по Решение на МС № 592/21.08.2018г.;

2. окончателно плащане в размер на 90 на сто от цената по чл. 4, ал. 1 от договора, представляваща окончателно плащане, платими в 15 – дневен срок от получаване на потвърждение за плащане, изискуемо по Решение на МС № 592/21.08.2018г., издадена фактура и подписан приемо – предавателен протокол съгласно чл. 1, ал. 2 от договора.

(3) Предлагащата цена включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката, в т.ч. стойност на доставка; разходите за транспорт до франко адреса, посочен от Възложителя; товаро-разтоварна дейност, монтаж, гаранционна поддръжка (*отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок*), гаранцията за качество, съгласно техническите изисквания на Възложителя, дължимите вносни мита, данъци и такси и др. изрично неупоменати разходи, но необходими да бъдат извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора.

(4) Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: PRCBBSGF

IBAN: BG33PRCB92301018738129

БАНКА: Прокредитбанк, София

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал.4 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(6) Срокът за плащане не тече, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи за плащане фактура/и и/или придружителни документи, които не отговарят на нормативните изисквания и/или съдържат некоректни данни. Срокът за съответното плащане продължава да тече след отстраняване на всички несъответствия.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставка преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) Фактурите за извършване на плащания се изготвят в съответствие със Закона за счетоводството и задължително трябва да включват реквизита „Разходът се извършва по договор с изх.№.....2019 г. и по проект № BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнената доставка при условията и сроковете, определени в настоящия договор.

2. Да получи уговореното възнаграждение за изпълнената доставка при условията и сроковете, в размера и по реда, определени в настоящия договор.

3. Да получи своевременно информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за условията на доставката.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да достави нова, неупотребявана техника, придружена с документ за изискваната от Възложителя и предложената от Изпълнителя гаранция и да е в срок на актуална сервисна поддръжка.

2. Да изпълни задълженията си по договора точно (в количествено, качествено и времево отношение), в съответствие с Техническата спецификация и офертното си предложение.

3. Доставяната техника да бъде комплектована с всички необходими принадлежности, необходими за нормалната ѝ работа.

4. При доставката на стоките да представи подробна писмени или DVD – инструкция за работа и поддържане на активите.

5. Да извърши обучение за лица от състава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с доставените артикули.

6. Сервизното обслужване в рамките на гаранционния срок да се извършва от оторизиран сервиз, осигуряващ възможност за отстраняване на недостатъците в уговорените срокове.

7. Да представя при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението на договора.

8. Да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на отделните дейности по договора, да отстранява недостатъци и пропуски, в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности при изпълнение на дейностите по договора, които могат да осуетят постигането на крайните резултати, както и за мерките, които са взети за отстраняването им.

10. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкрива. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.

11. Да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и появили се дефекти в процеса на изпълнението на поръчката.

12. Да организира транспортирането и разтоварването на стоките до мястото на доставката за своя сметка.

13. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

14. Да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

15. Да спазва всички изисквания от Документацията за участие, които не са включени изрично в разпоредбите на настоящия договор, но са упоменати в Документацията.

16. Да прехвърли на Възложителя собствеността на доставеното оборудване с приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на всички дейности по чл. 1, ал. 1 от договора и всички изискуеми документи, сертификати и други, съгласно условията на поръчката.

17. Да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура за доставената стока съгласно изискванията на договора.

18. Да осигурява опаковка на техниката, която да запази от повреждане или влошаване качеството на стоката по време на транспорта до крайното назначение, както е посочено в договор.

19. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена инструкция за експлоатация на всеки актив, включваща подробна писмена или DVD инструкция за работа и поддържане на активите.

Чл. 6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора в уговорените срокове, без недостатъци и отклонение от уговореното.

2. Да изисква и получава информация за хода на изпълнението на този договор, както и да осъществява текущ контрол.

3. Да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по повод изпълнението на възложените дейности.

4. Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му предостави договори за

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

5. да не приеме извършените дейности по договора, или на част от тях, ако те не съответстват по обем и качество на неговите изисквания и не могат да бъдат коригирани в съответствие с указанията му и действащите правила.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплати уговореното възнаграждение.
2. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до известната му информация и документация, необходима за изпълнение на доставката.
3. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна, и изрично писмено упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава.
4. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на необходимост.
5. Незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички рекламации, произтичащи от договора.

V. ГАРАНЦИОННА И СЛЕДГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл.7 (1) Гаранционните срокове за доставената техника са съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение 1 към договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява гаранционно сервизно обслужване на компютърната техника, предмет на договора в гр. Русе, ул. Студентска №8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, както следва:

1. Срок за реакция при получен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сигнал за възникнал дефект – не повече от 12 часа от подаване на сигнал за неизправност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В срок не повече от 12 часа от подаване на заявката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща за своя сметка компетентен служител, който в присъствието на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ попълва протокол за констатиран дефект (утвърден образец на РУ). Дефектираният компонент се заменя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с равностоен или по-добър по параметри, устройството се тества и в протокола се отразява състоянието му след ремонта.

2. Срок за отстраняване на възникнал дефект на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в сервиз – не повече от два работни дни.

3. При надвишаването на този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави за временно ползване равностоен или с по – добри технически характеристики заместващ актив.

4. В случай на възникване на дефект, отстраняването на който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извърши в период от време, по-голям от една седмица, гаранционният срок по Приложение №1 за този актив се удължава с времето, през което техниката не е била в употреба.

5. В случай, че в рамките на шест месеца след въвеждането му в експлоатация дадено устройство получи повече от три дефекта, то се заменя с равностойно ново.

6. Всички обстоятелства по т.1 - 5 се отразяват в горепосочения протокол.

7. Транспортните разходи, свързани с отстраняване на констатиран дефект или подмяна на изделие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8. Гаранционното обслужване се извършва съгласно издадената към датата на доставката гаранционна карта и се отразява в нея.

VI. ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.8 (1) Настоящия договор приключва с изпълнение предмета на договора.

(2) Преди изтичането на срока, договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма или когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил

длъжен да предвиди или предотврати. При условията на изр. 1, пр. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомление, при настъпване на обстоятелствата.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие:

1. при съществено неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал закъснение в срока за изпълнение с повече от 5 дни;
3. в случай, че поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отпадне необходимостта от изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. ако в резултат на обстоятелствата, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;
5. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
6. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
7. в случаите на чл. 118 от ЗОП.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ

Чл.9 (1) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на задълженията си по настоящия договор, в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако:

а) в процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд;

б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде развален по негова вина, както и в случаите на лошо, частично и друго неизпълнение. В тези случаи, задържаната гаранция не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни, след датата на приключване изпълнението по договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение в срока на ал.3, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(5) Гаранцията за изпълнение *под формата на парична сума* трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:

Банка: ТБ ОББ АД

Банков код (BIC): UBBS BG SF

Банкова сметка (IBAN): BG 04 UBBS 8002 3300 1454 38

(6) Банковата гаранция или застраховката, която обезпечава отговорността на изпълнителя, следва да е със срок на валидност до 30 (тридесет) дни, след датата на приключване изпълнението по договора.

(7) Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от предоставената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения по-горе размер.

Чл.10 (1) При пълно неизпълнение на поетите задължения по настоящия договор, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на договора.

(2) Прилагането на горните санкции не отменя правото на изправната страна по настоящия договор да предяви иск за претърпени вреди и пропуснати ползи срещу неизправната страна, съгласно действащото законодателство в Република България.

(3) Ако необходимостта от доставка отпадне, вследствие забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 30% от стойността на договора.

(4) За некачествено изпълнение или неточно изпълнение на задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 15(петнадесет) на сто от цената по договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението в по – голям размер може да търси обезщетение по общия ред.

(5) Когато правото за налагане на санкции по този раздел е възникнало, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване от дължимото към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане сума, равна на дължимата неустойка.

(6) Дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор неустойки се удържат чрез прихващане от дължимото към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане сума, равна на дължимата неустойка, а в случай че те я надвишават по размер, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на разликата до пълния ѝ размер.

(7) Договорът може да бъде прекратен при възникване на непреодолими за някоя от страните обстоятелства – акт на държавен орган, природно бедствие, война или друга непреодолима сила. При прекратяване на това основание страните не дължат неустойки.

VIII. ОТПАДАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл.10 Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11 (1) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

(2) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(3) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

(4) За неуредени по време на договора въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(5) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при невъзможност страните да постигнат съгласие по тълкуването и прилагането на договора, както и във връзка със спорове по изпълнението на договора, спорът се решава от съответният родово компетентен Русенски съд.

Чл.12 (1) Информация за страните на договора:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Русенски университет „Ангел Кънчев”

Адрес: гр. Русе, 7017

Ул. „Студентска” №8

Лица за контакт: доц. Георги Христов

тел.: 082 888 663

e-mail: ghristov@uni-ruse.bg

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Динафос ЕООД

Адрес: гр. София 1582

бул. Проф. Цветан Лазаров 90

Лице за контакт: Христо Кабадаев, Димитър Ламбов, длъжност: Управител, Бранд мениджър

Тел./Факс: 0888254651, 0883337735

E-mail: kabadaev@dynaphos.com, d.lambov@dynaphos.com

Чл.13 (1) При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор, се състави в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

Приложение №1: Техническото предложение на Изпълнителя.

Приложение №2: Ценовото предложение на Изпълнителя.

ДОГОВАРЯЩИ:

РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ":

/чл.-кор. проф. д-н Христо Иванов Белоев/

Гл. счетоводител:

/Яна Кралева/

Съгласувал:

/адв. Ралица Барашка /

/В. Иванов - пом.-ректор/

/Кр. Николов - фин.контрольор/

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

"ДИНАФОС" ЕООД:

/Христо Георгиев Кабадаев/

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ОФЕРТА С ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

за участие в провеждането на процедура по чл.18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – открита процедура с предмет: «Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТЕ) и проект "LIVE" ROVG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции”, Обособена позиция № 1 – Доставка на фото, видео оборудване и принадлежности.

Наименование на участника, ЕИК (или аналогично съгл. регистрацията на участника)	ДИНАФОС ЕООД, ЕИК: 175353702
Седалище:	гр. София 1582, бул. Проф. Цветан Лазаров 90
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1582, бул. Проф. Цветан Лазаров 90 info@dynaphos.com, kabadavaev@dynaphos.com
E-mail адрес:	BGN: BG33RRCBV92301018738129
Банкова сметка, IBAN	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.
2. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие в процедурата, включително с указанията за подготовка на офертата, с условията за участие и за провеждането на самата процедура.
3. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и действащото законодателство, при условията на сключения между страните договор.
4. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме трети лица (капацитета на други субекти), за да изпълним критериите за подбор.
5. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме подизпълнители.

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

6. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам
изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
7. В съответствие с минималните изисквания на възложителя предлагаме да доставим, както следва:

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Лист №1.1 Имални иески вания на	Технически и функционални параметри или еквивалентни	Брой	Техническо предложение на участника
Възложителя		1 бр.	Фотоапарат Sony Alpha A7R III Body 42 мегапикселов Full-Frame Exmor R BSI CMOS сензор (35.9 x 24 mm) файлов формат: JPEG-RAW фокусни точки: 425 4K видеоклип (3840 x 2160) светлочувствителност: ISO 100-32000 скорост на затвора: 30сек. - 1/8000сек. серия снимки: 10 кад./сек. дисплей: 3", 1 440 000 точки, тъч LCD свързаност: Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Фотокамера Модел А	Безогледална дигитална фотокамера със сменяема оптика, пълно-форматна матрица (full-frame), резолюция не по-малка от 40 MP, с възможност за UHD 4K30P видео заснемане, минимум 400 фокусни точки, LCD сензорен Дисплей, Wi-Fi/Bluetooth/NFC, светлочувствителност ISO 32000 или повече, възможност за бързо заснемане на серия от снимки (мин. 10 кад./с).	1 бр.	Фотоапарат Sony Alpha A9 Body 24.2 мегапикселов Full Frame сензор (35.8mm x 23.9mm) слот за 2 различни типа карти памет фокусни точки: 693 файлов формат: JPEG, RAW 4K видеоклип (3840 x 2160) 5 осова стабилизация на сензора светлочувствителност: ISO 100-102400 (разширено ISO 50-204800) скорост на затвора: 30сек. - 1/8000сек. серия снимки: 20 кад./сек. дисплей: 3" подвижен, 1 440 точки свързаност: Wi-Fi, NFC
Фотокамера Модел В	Безогледална дигитална фотокамера със сменяема оптика, резолюция не по-малка от 22 MP, 35 mm пълноформатен CMOS сензор с интегрална памет, минимум 600 фокусни точки, 5 осова стабилизация на сензора, светлочувствителност ISO 50 – 200000, бързо заснемане на серия от снимки (мин. 20 кад./сек.), свързаност през Wi-Fi и NFC, LCD сензорен дисплей тип TFT с възможност за завъртане, HDMI изход, слот за 2 различни типа карти памет, Потискане на шума при скорости на затвора над 1 сек; скорост на затвора – 1/8000; Режими за измерване на експонацията: много-сегментен, центриран, точков, точков стандартен/голям, цял екран; Електронен визьор OLED, 100% покритие на полето, корекция за диоптър.	1 бр.	

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Обектив модел А	16-35 mm, F 2.8 – с възможност за директен монтаж към камера модел А и В, (БЕЗ необходимост от преходен байонет), висока оптична резолюция	2 бр.	Обектив Sony FE 16-35mm F2.8 GM
Обектив модел В	24-70 mm, F2.8 – с възможност за директен монтаж към камера модел А и В, (БЕЗ необходимост от преходен байонет), висока оптична резолюция	1 бр.	Обектив Sony FE 24-70mm F2.8 GM
Обектив модел С	70-200 mm, F2.8 – с възможност за директен монтаж към камера модел А и В, (БЕЗ необходимост от преходен байонет), висока оптична резолюция	1 бр.	Обектив Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS
Обектив модел D	100 mm, F2.8 – с възможност за директен монтаж към камера модел А и В, (БЕЗ необходимост от преходен байонет), висока оптична резолюция	1 бр.	Обектив Sony FE 100mm f/2.8 [T5.6] STF GM OSS
Обектив модел Е	85 mm, F1.4 – с възможност за директен монтаж към камера модел А и В, (БЕЗ необходимост от преходен байонет), висока оптична резолюция	1 бр.	Обектив Sony FE 85mm F1.4 GM
Обектив модел F	100 - 400 mm, F4.5-5.6 – с възможност за директен монтаж към камера модел А и В, (БЕЗ необходимост от преходен байонет), висока оптична резолюция	1 бр.	Обектив Sony FE 100-400mm F/4.5-5.6 GM OSS
Обектив модел G	35 mm, F1.4 – с възможност за директен монтаж към камера А и В, (БЕЗ необходимост от преходен байонет)	1 бр.	Обектив Sony Zeiss Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA
Обектив модел H	50 mm, F1.4 – с възможност за директен монтаж към камера модел А и В, (БЕЗ необходимост от преходен байонет)	1 бр.	Обектив Sony Zeiss Planar T* FE 50mm F1.4 ZA
Обектив модел I	12-24 mm, F4 – с възможност за директен монтаж към камера от позиция модел А и В, (БЕЗ необходимост от преходен байонет)	1 бр.	Обектив Sony FE 12-24mm F4 G
Светкавица модел А	Външна светкавица за фотокамера модел А и В: с водещо число 45, Регулиране на мощността в ръчен режим от 1/1 до 1/128, покрива обективи от 24 mm до 105 mm, режими на работа: високоскоростна синхронизация, синхронизация по второ време, компенсация на експозицията -3EV до +3EV през 1/3 стъпка; възможност за директен монтаж към камера модел А и В, (без необходимост от преходници).	1 бр.	Светкавица Sony HVL-F45RM

Светкавица Модел В	Външна светкавица за фотоапарат модел А и В: водещо число 60 (при ISO 100 на 105mm) / 1200 лукса постоянно осветление за видео, подвижна глава, нагоре, надяво и надясно, захранване: 4 бр. АА батерии, компенсация на експонацията: от -3EV до +3EV през 1/3 стъпка, възможност за контролиране на други светкавици, цветна температура - приблизително 5500K, автоматичен зум, оптимизиран според различните размери на сензора, режим за съхранение на енергия, възможност за директен монтаж към камера модел А и В, (без необходимост от преходници).	1 бр.	Светкавица Sony HVL-F60RM	Външна светкавица за фотоапарат модел А и В: водещо число 60 (при ISO 100 на 105mm) / 1200 лукса постоянно осветление за видео, подвижна глава, нагоре, надяво и надясно, захранване: 4 бр. АА батерии, компенсация на експонацията: от -3EV до +3EV през 1/3 стъпка, възможност за контролиране на други светкавици, цветна температура - 5500K, автоматичен зум, оптимизиран според различните размери на сензора, режим за съхранение на енергия, възможност за директен монтаж към камера модел А и В, (без необходимост от преходници).
Батерии Модел А	Комплект акумулаторни батерии АА (4 бр.) със зарядно устройство, работно напрежение 1.2 V, капацитет: 2450mAh, размери АА;	2 бр.	Зарядно устройство Panasonic Eneloop Pro с батерии АА + 4бр. 1.2 V 2450mAh	
Батерии Модел В	Допълнителни батерии за фотокамера от позиция 1 и 2, работно напрежение 7.2V, капацитет: 2280mAh;	4 бр.	Li-Ion батерия NP-FZ100	Допълнителни батерии за фотокамера от позиция 1 и 2, работно напрежение 7.2V, капацитет: 2280mAh
Филтър модел А	Поларизационен циркулярен филтър с антистатично покритие срещу прах, съвместим с обектив модел А;	2 бр.	Филтър Manfrotto Essential Circular Polarising 82mm	Поларизационен циркулярен филтър с антистатично покритие срещу прах, съвместим с обектив модел А
Филтър модел В	Поларизационен циркулярен филтър с антистатично покритие срещу прах, съвместим с обектив модел Н;	1 бр.	Филтър Manfrotto Essential Circular Polarising 72mm	Поларизационен циркулярен филтър с антистатично покритие срещу прах, съвместим с обектив модел Н
Филтър модел С	Неутрален филтър с променлива плътност (1 и 1/2 до 8 и 2/3 стопа) съвместим с обектив модел В;	1 бр.	Филтър Nuva Variable Density 3-400 82mm	Неутрален филтър с променлива плътност (1 и 1/2 до 8 и 2/3 стопа) съвместим с обектив модел В



Студийно осветление (комплект)	Студийен комплект за средна до висока степен на натоварване, който включва:	1 бр.	Комплект студийно осветление Expert QS 1180 PRO
	• 2 бр. студийна светкавица с мощност 300 WS и водещо число 58, цветна температура 56000K (+/- 180); • 2 бр. студийна светкавица с мощност 600 WS и водещо число 58, цветна температура 56000K (+/- 180); • 2 бр. софтбокс с размери приблизителни размери 60x90 cm; • 1 бр. бял дифузен чадър с приблизителен диаметър 150 cm; • 4 бр. стативи за студийно осветление; • Радиосинхронизатор – приемник и предавател (2.4 GHz), 16-канален. • Комплект от всички необходими кабели, стандартни рефлектори, противовударни опаковки.		• 2 бр. студийна светкавица Expert QS-300 II с мощност 300 WS и водещо число 58, цветна температура 56000K (+/- 180); • 2 бр. студийна светкавица Expert QS-600 II с мощност 600 WS и водещо число 58, цветна температура 56000K (+/- 180); • 2 бр. софтбокс с размери приблизителни размери 60x90 cm; • 1 бр. бял дифузен чадър с приблизителен диаметър 150 cm; • 4 бр. стативи за студийно осветление; • Радиосинхронизатор – приемник и предавател (2.4 GHz), 16-канален. • Комплект от всички необходими кабели, стандартни рефлектори, противовударни опаковки.
Радио-синхронизатор	Приемник и предавател, 16-канален, 16-группи, работна честота 2.4 GHz, радиус на действие: не по-малко от 100m;	1 бр.	Годох XT-16 Радиосинхронизатор и дистанционно управление 2.4GHz
			Приемник и предавател, радиус на действие: не по-малко от 100m;
Памет	SDXC 64 GB капацитет, UHS-I, скоростен клас 10/U3/V30/633x	4 бр.	SD карта памет Sony 64GB SF-64UZ
			Капацитет: 64 Gb Скорост на запис: 90 mb/s Скорост на четене: 94 mb/s Тип памет: SD
Светломер	Дигитален мултиметър за измерване на падаща и отразена светлина:	1 бр.	Sekonic L-308X FlashMate
	• точност на измерване +/- 0.1EV, • работен диапазон при постоянно осветление (ISO 100) от f/0.5 до f/90+0.9, • работен диапазон при импулсно осветление (ISO 3 до 8000 (през 1/3 степен), • настройка на светлочувствителността от ISO 3 до 8000 (през 1/3 степен), • изобразяване скоростта на затвора при измерване на постоянно осветление: от 1 сек. до 1/8000 сек. (през 1, 1/2, 1/3 степен), • изобразяване скоростта на затвора при измерване на импулсно осветление: от 1 мин. до 1/500 сек. (през 1, 1/2, 1/3 степен), • изобразяване диафрагмения отвор на обектива: от f/0.5 до f/90+0.9 (през 1, 1/2, 1/3 степен), • изобразяване на показаната в EV: от EV -5 до EV 26 (през 1/10 степен);		• Дигитален мултиметър за измерване на падаща и отразена светлина; • точност на измерване +/- 0.1EV, • работен диапазон при постоянно осветление (ISO 100) от EV3 до EV17, • работен диапазон при импулсно осветление (ISO 100) от EV3 до EV17, • настройка на светлочувствителността от ISO 3 до 8000 (през 1/3 степен), • изобразяване скоростта на затвора при ...

- (през 1, 1/2, 1/3 степен),
- изобразяване скоростта на затвора при измерване на импулсно осветление: от 1 мин. до 1/500 сек. (през 1, 1/2, 1/3 степен),
- изобразяване диафрагмения отвор на обектива: от f/0.5 до f/90+0.9 (през 1, 1/2, 1/3 степен),
- изобразяване на показаната в EV: от EV -5 до EV 26 (през 1/10 степен);

Цветна таблица	Джобен еталон с размери приблизително 120x100x10 мм с три работни повърхности, 50 различни цветни елементи, включително и плавна градация от черно към бяло;	1 бр.	Цветна таблица X-Rite ColorChecker® Passport Photo
Карта за измерване на резолюцията	Карта за измерване резолюцията, оценка на хроматичните аберации и дисторсиата при обективите, размери около 220x300 мм;	1 бр.	Danes Picta RES7 ISO 12233 Resolution Test Chart Карта за измерване резолюцията, оценка на хроматичните аберации и дисторсиата при обективите, размери 225x310 мм
Сиво-бяла карта	18% сива/бяла карта за измерване на точен баланс на бялото, около 30 см;	1 бр.	Lastolite EzyBalance 1250 30cm 18% Сива/бяла карта 18% сива/бяла карта за измерване на точен баланс на бялото, около 30 см
Статив модел А	Приблизителни размери: Дължина в съзнато състояние: 400 мм, Диаметър на секциите: 22.5 мм, Височина (с извадена колона): 1500 мм, Височина (с прибрана колона): 1200 мм, Панорамно движение на главата, Приблизителна товароносимост: 8 кг, Материал: Алуминий;	1 бр.	Manfrotto BeFree Advanced туристически статив с цанги - Черен - МКВFRTA4BK-BN Размери: Дължина в съзнато състояние: 400 мм, Диаметър на секциите: 22.5 мм, Височина (с извадена колона): 1500 мм, Височина (с прибрана колона): 1200 мм, Панорамно движение на главата, Приблизителна товароносимост: 8 кг, Материал: Алуминий;
Статив модел В	Алуминиев с трипозиционна глава, приблизителна височина 170 см, минимална височина 8 см, приблизителна товароносимост 6 кг, Дължина в прибрано състояние: 60 см, 4 секции на краката;	2 бр.	Manfrotto 190XPRO4 4-секционен статив с XPro 3-позиционна глава Глава: Трипозиционна Дължина в съзнато състояние: 620 мм Максимален диаметър на секциите: 26 мм Максимална височина (с извадена колона): 1730 мм Максимална товароносимост

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Материал: Алюминий
Минимален диаметър на секциите: 15.5 mm
Минимална височина: 80 mm
Нормална височина (с прибрана колона): 1480 mm
Пристагане на секциите: Ципки
Секции: 4

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Софтуерен пакет за редактиране на изображения

Софтуер 1: Редактиране, организиране, съхраняване и споделяне на снимки навсякъде: функции за редактиране на снимки от всяко устройство с лесен за използване интерфейс, редактиране от едно устройство - синхронизация с останалите; Инструменти за основни корекции на снимките с плъзгачи и прецизно настройване със стойности, инструменти за: настройване на експозицията: контрол на цветовете; острота и намаляване на шума в снимките; инструменти за локална корекция, посредством използване на четки; добавяне на градиентен и радиален филтър; създаване на резервни копия на оригиналните изображения в облачна среда; мобилно приложение; възможност за експортиране на снимките с добавяне на воден знак и персонализиране на размера. Редактиране в пълна разделителна способност; Организиране на снимките чрез използване на ключови думи; Възможност за машинно обучение за търсене на снимки по зададени ключови думи.

Софтуер 2: Пълно редактиране на снимки от настолен компютър. Прилагане на присети при импортиране на снимките, добавяне на метаданни; Интелигентна организация на снимките в колекции и каталози; Възможност за фотоалбуми; снимките в режим Slideshow; Принтиране и създаване на присети; Инструменти за картографиране на геореферирани снимки; Създаване на присети; Инструменти за контрол на: експозицията; острота и цвят; премахване на хроматична аберация и шум в изображенията; локални четки; градиентен и радиален филтър; смесване на изображения в HDR; създаване на панорама от множество снимки; Възможността експорт с добавяне на водни знаци и редактиране на размера на изображенията.

Софтуер 3: Редактиране и създаване на растерни изображения: Софтуер за обработка на растерни графики; Редактиране и композиране на снимки; Дизайн за уеб и мобилни приложения; 3D творчество; Видеоклипове и анимации; Възможност за отваряне на изображения и създаване на изображения; Работа със слоеве; Регулиране на качеството на изображенията; Селектиране на обекти от изображенията; Ретуширане на изображения; Добавяне на текст и форми; Поддръжка на променливи шрифтове; Комбиниране, наслагване, стпобаване на множество изображения; Прилагане на филтри; Подравняване и подравяване на изображения за подобряване на композицията; Корекция на цветовете ; Вкарване на драматизъм в изображенията чрез подобряване на контраста и яркостта чрез използване на слоеве (нива); Настройка на интензивността на цветовете; Изостране за подобряване на детайлността;

Минимум 5 годишен абонамент за целия софтуерен пакет; Минимум 20 GB облачно пространство за съхранение на данни за целия софтуерен пакет.

1 бр.

Adobe Lightroom Софтуер 1:

Редактиране, организиране, съхраняване и споделяне на снимки навсякъде: функции за редактиране на снимки от всяко устройство с лесен за използване интерфейс, редактиране от едно устройство - синхронизация с останалите; Инструменти за основни корекции на снимките с плъзгачи и прецизно настройване със стойности, инструменти за: настройване на експозицията; контрол на цветовете; острота и намаляване на шума в снимките; инструменти за локална корекция, посредством използване на четки; добавяне на градиентен и радиален филтър; създаване на резервни копия на оригиналните изображения в облачна среда; мобилно приложение; възможност за експортиране на снимките с добавяне на воден знак и персонализиране на размера. Редактиране в пълна разделителна способност; Организиране на снимките чрез използване на ключови думи; Възможност за машинно обучение за търсене на снимки по зададени ключови думи.

Adobe Lightroom Classic Софтуер 2:

Пълно редактиране на снимки от настолен компютър; Прилагане на присети при импортиране на снимките; Добавяне на метаданни; Интелигентна организация на снимките в колекции и каталози; Възможност за възпроизвеждане на снимките в режим Slideshow; Принтиране и създаване на фотоалбуми; Картографиране на геореферирани снимки; Създаване на присети; Инстр...

експозицията; острота и цвят; премахване на хроматична аберация и шум в изображенията; локални четки; градиентен и радиален филтър; смесване на изображения в HDR; създаване на панорама от множество снимки; възможност за експорт с добавяне на водни знаци и редактиране на размера на изображението.

Adobe Photoshop Софтуер 3:

Редактиране и създаване на растерни изображения; Софтуер за обработка на растерни графики; Редактиране и композиране на снимки; Дизайн за уеб и мобилни приложения; 3D творчество; Видеоклипове и анимации; Възможност за отваряне на изображения и създаване на изображения; Работа със слоеве; Регулиране на качеството на изображението; Селектиране на обекти от изображението; Ретуширане на изображения; Добавяне на текст и форми, поддръжка на променливи шрифтове; Комбиниране, наслагване, стложаване на множество изображения; Прилагане на филтри; Подравняване и подрязване на изображения за подобряване на композицията; Корекция на цветовете ; Вкарване на драматизъм в изображенията чрез подобряване на контраста и яркостта чрез използване на слоеве (нива); Настройка на интензивността на цветовете; Изостране за подобряване на детайлността;

+ 5 годишен абонамент за целия софтуерен пакет + 20 GB облачно пространство за съхранение на данни за целия софтуерен пакет.

аница
за
фоторафско
оборудване

Водо- и износостойчив материал, възможност за събиране на камера с грип и голям варио обектив плюс 5-6 допълнителни обектива, светкавица, отделение за 15" лаптоп и лични вещи, с възможност за конфигурация на пространството за пренасяне на видеокамера или дрон;

2 бр.

Фотораница Manfrotto 3N1-36 PL за DSLR камера и дрон

Мултифункционална раница даваща възможност за носене по три различни начина - класически с две презрамки, с две кръстосани на X презрамки и само с една(т.нар. Slings). Изработена от висококачествени водо и износостойчиви материали. Събира DSLR камера с грип и закачен голям зум обектив плюс 5-6 допълнителни обектива, светкавица, 15" лаптоп и лични вещи. Подходяща и за дълги преходи, с регулируеми презрамки и поясен колан. Може да се конфигурира и за носене на видеокамера (например BlackMagic Ursa Mini) или дрон, подобен на DJI Phantom. Съвместима с нови модели като Phantom 4 Pro

Предвидени са ремъци и джоб за закачене и носене на статив без това да затруднява достъпите до вътрешността на раницата.
Включен е и двулицев дъждобран(едното лице за дъжд, а другото за предпазване от слънчеви лъчи.

1 бр.

Lastolite Solo Преносима фонова система 1105

- Комплект: 2 бр. стативи (2,70 м); 2 бр. гъвкав носач; 1 бр. носеща греда (телескопична, в съгнат вид около 1 м, разгънат до 6 метра).

1 бр.

Комплект за механична фонова система

2 шули с регулиране на захващането в диапазон 40-55 мм диаметър
1 верига
1 тежест
Опаковка: картонена кутия

1 бр.

Алуминиева шула за фонове

Диаметър: 50 мм
Дължина: 3.0 м

3 бр.

Sologama хартиен фон - (sligmagreen, Arctic white, Black)
- Различни цветове

на ролка (зелен, бял и черен): Дължина: 11 метра, Ширина: 2.70 метра, Вътрешен диаметър на тръбата: 50 мм

Ос за фонове

Алуминиева ос за фонове: Диаметър: 50 мм, Дължина: 3.0 м;

Хартиен фон

Различни цветове на ролка (зелен, бял и черен): Дължина: 11 метра, Широчина: 2.70 метра, Вътрешен диаметър на тръбата: 50 мм;

Задължителни лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Задължителни лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Гекстилен фон	Тъкан памучен фон, размери 3 x 7 метра, щипки за закрепване; Батрените фонове избор по каталог;	2 бр.	Lastolite Washington 7640 Тъкан памучен фон и Lastolite 7641 Dakota е тъкан памучен фон с размери 3 x 7 метра. Висококачествена и плътна материя, позволяваща фона да се натъва или опъва без да остават гънки. Окомплектован с чанта и 4 щипки чрез които се закрепва между стативите на фоновата система ; избор по каталог.
Стъгаем фон	Подходящ за пресъздаване на градска среда в студио или домашни условия; двустранен. Размери в разпънато състояние: 210x150x1cm, Цвят избор по каталог;	2 бр.	Стъгаем фон Urban Collapsible 1.5x2.1m; Размери в разпънато състояние: 210x150x1cm избор по каталог.
Отражател	Сребрист, бял или слънчев, може и с две лица, размери 75 см, с удобен захват без необходимост от допълнителни стативи.	1 бр.	Lastolite TriGrip 3631 75cm отражател бяло/сребърно Сребрист, бял, с две лица, размери 75 см, с удобен захват без необходимост от допълнителни стативи.
Палатка за предметна фотография	Приблизителни размери: 120x120x120 cm;	1 бр.	Палатка за предметна фотография куб 120x120x120 cm
Графичен таблет	15.6" UHD 3840 x 2160 IPS дисплей, Химикалка с над 8000 нива на натиск, мин. 3.0 GHz двукъдрен процесор или еквивалентен, Вградени 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 4.1, Вградена видеокарта с 4GB GDDR5 подходяща за създаване на приложение с виртуална реалност и компютърни игри, Интерфейси: USB Type-C / SDXC четец за карти, Вградена 3D камера и микрофон, Лицензирана ОС Windows 10 Pro или еквивалентна.	1 бр.	Графичен таблет Wacom Mobile Studio Pro 16 (512GB) - 15.6" UHD 3840 x 2160 IPS дисплей - Химикалка с 8192 нива на натиск - 3.3 GHz Intel Core i7-6567U Dual-Core процесор - Вградени 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 4.1 - Вградена видеокарта NVIDIA Quadro M1000M 4GB GDDR5 - USB Type-C / SDXC четец за карти - Вградена Intel 3D камера и микрофон - Windows 10 Pro операционна система
Позиция №1.2	Технически и функционални параметри или еквивалентни		Техническо предложение на участника
Минимални технически изисквания на Възложителя			

Задължителни лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Задължителни лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Иодн
осветление
оддел А

Иодннч осветление за студийно ползване. Променлива цветна температура 3200K - 5600K с безстепенно регулиране. Възможност за монтиране на статив за осветление с 16mm крайник. Поддържа V-lock тип батерии, което му дава възможност да се използва на места без ел. захранване. LED - 600 br., Живот на диодите - 50 000 часа. Максимална мощност: 36W, Светлинен поток: 1 метър – около 5500 LUX, 2 метра - 1500 LUX, 3 метра 700 LUX, Ъгъл на разпространение на светлината 45°, Захранване: DC - 14-16.8V, AC - 100-240V;

6 br.

Иоднн осветление NanGuang CN-600

LED - 600 br
Живот на диодите - 50 000 часа
Максимална мощност: 36W
Регулиране на мощността:
с потенциометър
Светлинен поток: 1 метър - 5130 LUX
Цветна температура 5600°K
Ъгъл на разпространение 45°
Опционални филтри:
- филтър Wratten 85
- пурпур
- дифузен филтър
Захранване:
- DC - 14-16.8V
- Sony V-lock тип батерии
- AC - 100-240V
Тегло: 1800 gr.
Размер дължина / 376 mm ширина / 335 mm дебелина
83 mm

2 br.

Иоднн осветление NanGuang COMRAS 100

Иоднн осветление тип твърд панел с ниско тегло, добра мощност и хомогенен светлинен поток. В комплектотката да е включена и дифузна повърхност.
Спецификации: Мощност: 100 W, Цветна температура: 5600K, Ъгъл на разпространение: 120°, Регулиране на мощността: димер, Светлинен поток: мин. 8000 Lux/m, Захранване: 100-240 V

Иоднн
осветление
Модел Б

Статив
студийно
осветление

Статив за осветление със система за предпазване от рязко спускане, Дължина в съннат вид: 100 cm, Максимална височина: 300 cm, Товароносимост: 5 кг., Крайник: 16 mm, Разкрачка: 120 cm, Материал: Алуминий;

6 br.

Статив за студийно осветление 300QB

Статив за осветление с въздушна възглавница за предпазване на осветлението от рязко спускане.
Диаметър на краката: 22 mm
Диаметър на секциите: 33, 28 и 23 mm
Дължина в съннат вид: 104 cm
Максимална височина: 300 cm



Заличени лични данни По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП	Максимална товароносимост: 5 кг Материал: Алуминий Минимална височина: 106 см Накрайник: 16 мм Разкривка: 122 см Тегло: 2.3 кг	По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Видеоочанта	1 бр.	Чанта за пренос на видеокамера, Подплатени разделители за по-добра организация на техниката, Външни джобове с цип за аксесоари, Подплатена презрамка, Приблизителни вътрешни размери: 50 x 30 x 30 см; Видеоочанта Manfroto Pro Light CC-195N Чанта за пренос на видеокамера, Подплатени разделители за по-добра организация на техниката, Външни джобове с цип за аксесоари, Подплатена презрамка Височина (външен размер): 360 мм Височина (вътрешен размер): 300 мм Дълбочина (външен размер): 370 мм Дълбочина (вътрешен размер): 300 мм Тип чанта/аксесоар: Видеоочанта Широчина (външен размер): 585 мм Широчина (вътрешен размер): 565 мм Цвят: Черен
130Wh, 14.8V, V-Lock литиево-йонна батерия	4 бр.	V-Lock / V-Mount съвместима батерия, Капацитет: 8.8Ah, 130 Wh, Напрежение: 14.8V, D-Tар – изход; CONST 130Wh, 14.8V, V-Lock литиево-йонна батерия LB-130V V-Lock / V-Mount съвместима батерия за работа с професионални камери, бродкаст оборудване и осветление Капацитет: 8.8Ah, 130 Wh Напрежение: 14.8V Размери: 152 x 101 x 53 mm Тегло: 860gr. Работна температура : -20°C до 55°C D-Tар - изход
Преносимо зарядно за 2 бр. V-Lock литиево-йонни батерии	2 бр.	Заличени лични данни По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Записани лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Записани лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Батерия NP-770, 4400mAh, 7.2V	Li-Ion батерия, съвместима със стандарта NP-F, 7.2V; 4400mAh;	4 бр.	Напрежение за зареждане: DC Размери: 225 x 135 x 90 mm Тегло: 880gr. Работна температура: -20°C до 55°C Изход: DC 16.4V/5A Размер: 225 x 135 x 90 mm Батерия CONST NP-F770, 4400 mAh, 7.2V Li-Ion батерия, съвместима със стандарта SONY NP-F 7.2V; 4400mAh - 7.2V; 4400mAh - размери: 70.50 x 38.00 x 38.70 mm - тегло: 194.00 gr
Видео обектив 18-35mm T2	18-35mm видео обектив, Байонет: EF, Бленда T2.0 - T16.0, Ламелна диафрагма с 9 елемента, Преден диаметър на обектива: 95mm, Присъединителен размер за филтри: 82mm, S35: 76.1° - 43.8°, APS-C 76.5° - 44.2°, 180° плавна ротация на фокуса, формат: Super 35mm;	1 бр.	Sigma 18-35mm T2 High-Speed Zoom Lens (Canon EF) 18-35mm видео обектив, Байонет: EF, Бленда T2.0 - T16.0, Ламелна диафрагма с 9 елемента, Преден диаметър на обектива: 95mm, Присъединителен размер за филтри: 82mm, S35: 76.1° - 43.8°, APS-C размер за филтри: 82mm, S35: 76.1° - 43.8°, APS-C 76.5° - 44.2°, 180° плавна ротация на фокуса, формат: Super 35mm;
Комплект кабели High Speed HDMI	Комплект кабели High Speed HDMI: 86p. x 1m., 16p. x 2m., 16p. x 5m.;	1 бр.	Комплект кабели High Speed HDMI CANARE High Speed HDMI кабел 1m. CANARE High Speed HDMI кабел 2m. CANARE High Speed HDMI кабел 5m.
Аудио миксер	Професионален десетканален компактен мултифункционален смесителен пулт, USB вход/изход за лесно записване, директен вход с висок импеданс за свързване на китара и два стерео входа за MP3/CD плеъри или клавиатури, Професионални XLR входове и изходи за мониторинг, Вградени ефекти.	1 бр.	ALLEN & HEATH ZED-10FX Десетканален компактен мултифункционален смесителен пулт, подходящ за читалища, училища, мероприятия с изпълнения на живо. Два стерео входа за MP3/CD плеъри или клавиатури, както и отделни входове с висок импеданс за свързване на китари. Миксерът включва конфигуруеми USB входове и изходи за улеснено записване на стерео записи. Оборудван е с професионални XLR входове и изходи за мониторинг. Вградени ефекти.
Комплект аудио кабели 10 бр.	Комплект аудио кабели -10 бр	1 бр.	Комплект аудио кабели -10 бр 3 x Кабел CORDIAL CFM 0.5 FM XLR женски към XLR

Записани лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Записани лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Кардурерна
платформа за
съхранение на
видео и
излъчване на
живо

Хардурерна платформа за съхранение на видео и излъчване на живо. Кутия с приблизителни размери (ШхВхД) от 240x460x530 мм, поддържа на АТХ, Мiсго АТХ или Mini ITX дънни платки. Минимум 7 разширителни слота и 9 охладителни вентилатора. Дънна платка с поддържа на 7 x PCIe 3.0/2.0 x16 сокета в конфигурация 1 x16 или 2 x16x16 или 3 x16x16x16 или 4 x16x16x16x16 или 7 x16x8x8x8x8x8x8. Съвместима с технологиите NVIDIA® 4-Way SLI, AMD 4-Way CrossFireX или еквивалентни по-добри и да разполага с минимум 8x DIMM RAM памет сокета с максимален капацитет от 128GB и поддържа на DDR4 4200(О.С.)/4133(О.С.)/4000(О.С.)/3600(О.С.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC небуфрирана памет. 7.1-канален аудио кодек или еквивалентен по-добър, два независими 1GbE LAN интерфейса с RJ45 портове, минимум 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A, минимум 1 x USB 3.1 Gen 2 USB Type-C, минимум 6 x USB 3.1 Gen 1, минимум 4 x USB 2.0, 1 x Optical S/PDIF out, 1 x 8-channel Audio I/O, 2 x U.2 порта, 8 x SATA 6Gb/s кабел, 1 x COM кабел, 1 x 3-Way SLI мост, 1 x 4-Way SLI мост, 1 x SLI HB мост, 1 x Q-конектор. Процесор с минимум 10 ядра и поддържа на 20 изчислителни нишки, който да е реализиран по 14 nm литографска технология с 3.30GHz/4.10GHz нормална/максимална честота на работа. Процесора трябва да поддържа PCI Express 3.0 и да гарантира минимум 44 PCI Express канала, като поддържа и SSE4.1, SSE4.2, AVX2 и AVX-512 набори от инструкции или еквивалентни по-добри. Охлаждане за процесора, съвместимо с дънната платка. Графичен контролер с поддържа на PCI Express x16 3.0, с минимум 2940 графични ядра, 8GB GDDR6 памет със скорост 14Gbps и поддържа на 256-битова шина, поддържа на резолюция от 7680x4320 или по-добра и 3x DisplayPort / 1x HDMI 2.0b / 1x USB Type-C интерфейс. Двухетирни канала 32GB (4x8GB) DDR4 памет с честота 2133/2400MHz и с 288 пина в профил XMP2.0 или друг еквивалентен. Захранване с мощност от минимум 850W с АТХ PSU форм фактор и 16 SATA SSD диск за запис на информация с капацитет от 250GB, скорост на четене от 3500 MB/s, скорост на запис от 2300 MB/s, поддържани интерфейси NVMe 1.3 и PCI Express 3.0 x4. Допълнителен SSD диск за запис на информация с капацитет от 1000GB, скорост на четене от 550 MB/s, скорост на запис от 520 MB/s, поддържани интерфейси SATA, кеш памет от 1GB, USB или безжична клавиатура, USB или безжична лазерна мишка с 1000DPI резолюция на сензора, с пълен комплект от захранващи и интерфейсни кабел. Управляващ контролен панел със 64 програмируеми бутона (матрица от 8x8 бутона) и съответен набор от предефинирани бутони за управление, 8 плъгащи се програмируеми аудио

1 бр.

Мъжки 50cm
3 x Кабел SORDIAL CIM 0.6 FV ХЛР женски към
стерео жак 6.3mm 60cm
2 x Кабел SORDIAL CFU 3 MC ХЛР мъжки към RCA3m
2 x Кабел Versico EAUMS2MX150 3.5mm стерео към
2бр. мъжки ХЛР крайника 150cm

Работна станция PERSY STINGER

Хардурерна платформа за съхранение на видео и излъчване на живо. Кутия с приблизителни размери (ШхВхД) от 240x460x530 мм, поддържа на АТХ, Мiсго АТХ или Mini ITX дънни платки. Минимум 7 разширителни слота и 9 охладителни вентилатора. Дънна платка с поддържа на 7 x PCIe 3.0/2.0 x16 сокета в конфигурация 1 x16 или 2 x16x16 или 3 x16x16x16 или 4 x16x16x16x16 или 7 x16x8x8x8x8x8x8. Съвместима с технологиите NVIDIA® 4-Way SLI, AMD 4-Way CrossFireX или еквивалентни по-добри и да разполага с минимум 8x DIMM RAM памет сокета с максимален капацитет от 128GB и поддържа на DDR4 4200(О.С.)/4133(О.С.)/4000(О.С.)/3600(О.С.)/2666/2400 /2133 MHz Non-ECC небуфрирана памет. 7.1-канален аудио кодек или еквивалентен по-добър, два независими 1GbE LAN интерфейса с RJ45 портове, минимум 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A, минимум 1 x USB 3.1 Gen 2 USB Type-C, минимум 6 x USB 3.1 Gen 1, минимум 4 x USB 2.0, 1 x Optical S/PDIF out, 1 x 8-channel Audio I/O, 2 x U.2 порта, 8 x SATA 6Gb/s кабел, 1 x COM кабел, 1 x 3-Way SLI мост, 1 x 4-Way SLI мост, 1 x SLI HB мост, 1 x Q-конектор. Процесор с минимум 10 ядра и поддържа на 20 изчислителни нишки, който да е реализиран по 14 nm литографска технология с 3.30GHz/4.10GHz нормална/максимална честота на работа. Процесора трябва да поддържа PCI Express 3.0 и да гарантира минимум 44 PCI Express канала, като поддържа и SSE4.1, SSE4.2, AVX2 и AVX-512 набори от инструкции или еквивалентни по-добри. Охлаждане за процесора, съвместимо с дънната платка. Графичен контролер с поддържа на PCI Express x16 3.0, с минимум 2940 графични ядра, 8GB GDDR6 памет със скорост 14Gbps и поддържа на 256-битова шина, поддържа

регулатора, 1 основен плъзгач се аудио регулатор, захранване и връзка през USB. Специализиран софтуер за конфигуриране на контролния панел за Windows OS, Mac OS, Linux или еквивалентни OS. Специализиран софтуер за съхранение и излъчване на живо на поточно видео с поддръжка на до 1000 входни източника с максимална резолюция 4096x2016, с 4 презастъпващи се канала, поддръжка на едновременно запис от 2 канала, поддръжка на интеграция на субтитри, изобразения, анимации и текст, поддръжка на включване на 2 едновременно софтуерни гласови канала от външен софтуер генериране на глас, поддръжка на възпроизвеждане на моментен запис от 1 камера (camera instant replay), поддръжка на RTZ контрол на свързаните камери.

Монитор с размер: 24", Разделителна способност: 1920 x 1080, Тип на матрицата: IPS, Ъгъл на видимост: 180, Яркост: 250 cd/m2, Статичен контраст: 1000 : 1, Интерфейси: VGA, DisplayPort 1.2a цифров вход, HDMI, USB 3.0, Аудио вход за микрофон, Аудио жак, 1 x DVI-D порт.

на резолюция от 7680x4320 или по-добра и 3x DisplayPort / 1x HDMI 2.0b / 1x USB Type-C интерфейс. Дву/четири канала на 32GB (4x8GB) DDR4 памет с честота 2133/2400MHz и с 288 пина в профил XMP2.0 или друг еквивалентен. Захранване с мощност от минимум 850W с ATX PSU форм фактор и 16 SATA конектора, 6 PCI-E конектора, 1 конектор за флופи диск и 2 EPS конектора. Основен SSD диск за запис на информация с капацитет от 250GB, скорост на четене от 3500 MB/s, скорост на запис от 2300 MB/s, поддръжани интерфейси NVMe 1.3 и PCI Express 3.0 x4. Допълнителен SSD диск за запис на информация с капацитет от 1000GB, скорост на четене от 550 MB/s, скорост на запис от 520 MB/s, поддръжани интерфейси SATA, кеш памет от 1GB, USB или безжична клавиатура, USB или безжична лазерна мишка с 1000DPI резолюция на сензора, с пълен комплект от захранващи и интерфейсни кабели. Управляващ контролен панел със 64 програмируеми бутона (матрица от 8x8 бутона) и съответен набор от предефинирани бутони за управление, 8 плъзгачи се програмируеми аудио регулатора, 1 основен плъзгач се аудио регулатор, захранване и връзка през USB. Специализиран софтуер за конфигуриране на контролния панел за Windows OS, Mac OS, Linux или еквивалентни OS. Специализиран софтуер за съхранение и излъчване на живо на поточно видео с поддръжка на до 1000 входни източника с максимална резолюция 4096x2016, с 4 презастъпващи се канала, поддръжка на едновременно запис от 2 канала, поддръжка на интеграция на субтитри, изобразения, анимации и текст, поддръжка на включване на 2 едновременно софтуерни гласови канала от външен софтуер генериране на глас, поддръжка на възпроизвеждане на моментен запис от 1 камера (camera instant replay), поддръжка на RTZ контрол на свързаните камери.

Монитор EIZO EV2450-BK Тип LED
Тип на панела IPS
Извит екран Не
3D монитор Не

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Тъчскрийн Не	
Размер на екрана 23.8 инча	
Формат на картината 16:9	
Разделителна способност 1920 x 1080	
Време за реакция 5 ms	
Яркост 250 cd/m ²	
Статичен контраст 1000:1	
Зрителен ъгъл 178 °	
Честота на опресняване 60 Hz	
Тунер	
DVB-T тунер Не	
DVB-S тунер Не	
Звук	
Говорители Да	
Мощност на говорителите 2 x 1 W	
Свързваемост	
Портове	
VGA (D-sub)	
DVI	
HDMI	
DisplayPort	
USB	
Слушалки	
Размери и консумация	
Ширина (с пета) 53.7 cm	
Височина (с пета) 33.3 cm	
Дълбочина (с пета) 23.3 cm	
Тегло (с пета) 6.2 кг	
Консумация 12 W	
2 бр.	Професионални мониторни слушалки Audio-Technica ATH-M40X ATH-M40X са професионални мониторни слушалки (flat) звук за предаване на звук без допълнителни "оцветявания". По този начин ще чувате максимално реалистична звукова картина



Професионални
мониторни
слушалки

Професионални мониторни слушалки с линеен звук за предаване на звук без допълнителни шумове, Максимално реалистична звукова картина, Слушалки от затворен тип и добра изолация от околния шум, Висококачествени материали, Сменяем кабел с възможност за бърза подмяна: 1 до 3 метра къдрав кабел и 3 метра прав кабел в комплект, Честотна лента - 15 - 24000 Hz, Съпротивление - 35 ohm, Чувствителност - 96dB, Мощност - 1600 mW @ 1kHz, Диаметър на драйверите

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

- 40mm, Магнит – Неодимен;

Слушалките са от затворен тип и много добре изолират от околния шум.
Използвани са висококачествени материали. Кабела се сваля и може да избирате с кой от двата, включени в комплекта кабели(1.2 до 3 метра къдрав кабел и 3 метров прав кабел) , да слушате. В комплекта е включен и позлатен крайник и чантичка.
Честотна лента - 15 - 24000 Hz
Съпротивление - 35 ohm
Чувствителност - 96dB
Мошност - 1600 mW @ 1KHz
Диаметър на драйверите - 40mm
Магнит - Неодимен

1 бр.

Blackmagic Design DeckLink 4K Extreme 12G

PCI Express I/O карта за прихващане/излъчване на видео потоци с резолюция UltraHD 60p. SDI Video входове: 2 x 12Gb/s SD/HD/2K/4K, SDI Video изходи: 2 x 12Gb/s SD/HD/2K/4K, Аналог Video вход: 1 x Component YUV с 3 BNC, Аналог Video изход: 1 x Component YUV с 3 BNC, Аналог Audio вход: 2 канала с XLR конектори, Analog Audio изход: 2 канала с XLR конектори, Optical Fiber вход/изход (без оптичните модули) 2 x 12Gb/s, AES/EBU Audio вход: 2 канала, AES/EBU Audio изход: 16 канала интегрирано в SD/HD/2K/4K, SDI Audio изход: 16 канала интегрирано в SD/HD/2K/4K, HDMI Video вход HDMI тип A конектор, HDMI Video изход HDMI тип A конектор, HDMI Audio вход 8 канала интегрирано в SD/HD/4K, HDMI Audio изход 8 канала интегрирано в SD/HD/4K, RS422 контролен порт. Компютърен интерфейс: PCI Express 8 lane генерация 2, съвместим с 8 и 16 lane PCI Express слотове.

1 бр.

Blackmagic URSA VLock Battery Plate Приставка за V-Lock батерии

Blackmagic URSA VLock Battery Plate служи за свързване и закрепяне на V-lock (V-mount) висококапацитетни батерии. Монтира се директно на камерата. Има и възможност за опционален кабел

Приставка за V-Lock батерии

PCI Express карта

Професионален монитор с 4K вграден рекордер	Монитор 1920 x 1200 Touchscreen LCD, Запис на видео UHD 4K до 30 fps, 10-Bit, 4:2:2 ProRes и DNxHD, HDMI и 6G-SDI видео входове, Паралелен изход HDMI и 6G-SDI, Два слота за запис на SDHC/SDXC UHS-II Memory Card, Два Mini XLR входа с фантомно захранване, Хистограма, Аудио нива, Фокус, Зебра, Два LP-E6 слота, AC Adapter в комплекта.	1 бр.	Професионален монитор с 4K вграден рекордер - Blackmagic Video Assist 4K 1920 x 1200 Touchscreen LCD Запис на видео UHD 4K до 30 fps 10-Bit, 4:2:2 ProRes и DNxHD HDMI и 6G-SDI видео входове Паралелен изход HDMI и 6G-SDI Два слота за запис на SDHC/SDXC UHS-II Memory Card Два Mini XLR входа с фантомно захранване On-Screen Histogram, Audio Levels, Focus Peaking, Zebra Dual Canon LP-E6 Type Battery Slots AC Adapter в комплекта
Буум държач за микрофон	Лека алуминиева конструкция, плаваща система за разгъване/сгъване, лесен за използване заключващ механизъм, прецизен баланс, Конектор: XLR.	1 бр.	Буум държач(бамбук) за микрофон Rode Boompole 3m Лека алуминиева конструкция, плаваща система за разгъване/сгъване, лесен за използване заключващ механизъм, прецизен баланс, Конектор: XLR.
CFAST 2.0 MEMORY CARD 4K RAW 256GB	Капацитет: 256 Gb, Скорост на запис: 300 mb/s, Скорост на четене: 510 mb/s, Тип памет: CFast.	1 бр.	CINEDISKPRO CFAST 2.0 MEMORY CARD 4 RAW 256GB Капацитет:256Gb Скорост на запис: 300 mb/s Скорост на четене: 510 mb/s Тип памет: CFast
Дигитална филмова кино и бродкаст камера	Основни характеристики : мин. 4K Super 35 сензор, 15 стопа динамичен обхват, запис на RAW в Lossless CinemaDNG RAW или еквивалентни формати, до 120fps при запис 2K ; Вградени ND филтри -2-stop, 4-stop, 6-stops; 2 слота за CFast card; 2 слота за SD UHS-II card; подвижен 4 инчов сензорен монитор ; професионални конектори: 12G-SDI, 2 x XLR входа с поддръжка на фантомно захранване ; EF байонет; 3D LUT; Голям набор от филмови цветови профила, вградени в камерата; Timecode генератор; Референтен вход: Tri-Sync/Black Burst/Timecode.	1 бр.	Blackmagic URSA Mini Pro - дигитална филмова кино и бродкаст камера Основни характеристики : *4.6K Super 35 сензор; * 15 стопа динамичен обхват; * запис на RAW в Lossless CinemaDNG RAW и много други ; *до 120fps при запис 2K ; *Вградени ND филтри -2-stop, 4-stop, 6-stops; *2 слота за CFast card; *2 слота за SD UHS-II card; * ярък подвижен 4 инчов тъчскрийн монитор ; *професионални конектори като 12G-SDI * 2 x XLR входа с Phantom power support ; *EF байонет (сменяем с PL или B4); 3D LUTs; 33 филмови цветови профила, вградени в камерата; Timecode генератор; Reference Input: Tri-Sync/Black Burst/Timecode

Идео обектив 5mm T1.5	Теле ръчно фокусиран обектив с фокусно разстояние: 85mm, без автофокус, Байонет: EF, Безстъпкова диафрагма, Брой ламели: 8, Зрителен ъгъл: 17.7° APS-C, 28.3° - 35mm, Максимално затворена бленда: T/22, Максимално отворена бленда: T/1.5, Минимално фокусно разстояние: 1 м, Оптична схема: 9 елемента в 7 групи, Покрива сензор: 35mm(Full frame), Предназначение на обектива: Кино обектив, Резба за филтър: 72 мм, Свалящ се сенник.	1 бр.	Обектив Samsung 85mm T1.5 VDSL II AS IF UMC за Canon Автофокус: Не Байонет: Canon EF Безстъпкова диафрагма: Да Брой ламели: 8 Зрителен ъгъл: 17.7° APS-C, 28.3° - 35mm Максимално затворена бленда: T/22 Максимално отворена бленда: T/1.5 Минимално фокусно разстояние: 1 м Оптична схема: 9 елемента в 7 групи Покрива сензор: 35mm(Full frame) Предназначение на обектива: Кино обектив Размери на обектива (Диаметър x Дължина) : 78 x 74.7 мм Резба за филтър: 72 мм Сенник: Да свалящ се Тегло: 0.540 кг Тип обектив според фокусно разстояние: Теле ръчнофокусиран обектив Фокусно разстояние: 85mm
Монитор 2200nits Inch, 4K HDMI, 3G-SDI, IPS FullHD 1920x1200	Монитор 7" IPS, резолюция 1920x1200 пиксела, Формат 16:10, Яркост 2200cd/m², Контраст 1200:1, Подсветка LED, Зрителен ъгъл 80°, Входи: 1 X BNC 3G-SDI, 1 X HDMI, Изходи: 1 X BNC 3G-SDI, 1 X HDMI, Audio: стерео слушалки и говорител, SDI формати: 480i до 1080p, HDMI вход/ изход формат: 480i до 4096x2160p, Захранване DC7~24V, Слот за батерия: F970, D28S/D54, LP-E6.	2 бр.	Монитор 2200nits - FEELWORLD FW279S, 7 Inch, 4K HDMI, 3G-SDI, IPS FullHD 1920x1200 Монитор 7" IPS, резолюция 1920x1200 пиксела, Контраст 1200:1, Формат 16:10, Яркост 2200cd/m², Входи: 1 X BNC 3G-SDI, 1 X HDMI, Изходи: 1 X BNC 3G-SDI, 1 X HDMI, Audio: стерео слушалки и говорител, SDI формати: 480i до 1080p, HDMI вход/ изход формат: 480i до 4096x2160p, Захранване DC7~24V, Слот за батерия: F970, D28S/D54, LP-E6.
Гъвкав коаксиален кабел	Гъвкав коаксиален кабел за UHD-TV-SDI.	50 метр а	Гъвкав коаксиален кабел CANARE L-4-5CHWS (1m) Гъвкав коаксиален кабел за UHD-TV-SDI.
Министатив	Министатив, Глава: Ябълковидна, Секции: 2, Товароносимост: 2.5 кг, Материал: Технополимер.	1 бр.	Manfrotto Pixi EVO министатив - Черен Вид: Министатив Глава: Ябълковидна Дължина в състоянието: 230 mm Максимална височина (с извадена колона): 195 mm Максимална товароносимост: 2.5 кг

Видеостатив	Професионален видео комплект включващ флуидната видеоглава (75mm чашка) и крака. Глава за употреба с DSLR камери, Прецизна система за регулиране на флуида и противотежестта в зависимост от теглото на закачената техника, Крака двустепенни с класически "двоен" дизайн на секциите, Дължина в сънато състояние: 750 mm, Височина (с извадена колона): 1600 mm, Товароносимост: 7 кг, Материал: Алуминий, Паук: Среден;	2 бр.	Материал: Технополимер Минимална височина: 60 mm Секции: 2 Manfrotto MUK502AM-1 видеостатив Професионален видео комплект включващ флуидната видеоглава MVN502A (75mm чашка) и крака MVT502AM. Главата е насочена към употреба с DSLR камери. Прецизна система за регулиране на флуида и противотежестта в зависимост от теглото на закачената техника. Зададената противотежест е 4kg, но главата може да се ползва с техника до 7kg. Окомплектован с два Easy Link конектора за поставяне на допълнителни аксесоари(например монитор). Краката са двустепенни с класически "двоен" дизайн на секциите.
Микрофон	SNR: 36 dB, Конектор: XLR, Макс. SPL: 131 dB, Честота: 20 Hz до 20000 Hz, Приоритет на микрофона: линейен и градиентен, Съпротивление: 250 ohm, Кондензаторен микрофон тип пушка, R48 фантомно захранване или AA батерии.	2 бр.	Микрофон RODE NTG2 Signal to noise: 36 dB Конектор: XLR Макс. SPL: 131 dB Най-горна честота: 20000 Hz Най-ниска честота: 20 Hz Приоритет на микрофона: Line & Gradient Съпротивление: 250 ohm Тип Микрофон: Пушка Тип на капсулата: Кондензаторен  Недбох Digital Dual двойно зарядно у-во/EU Power Plug Двойно зарядно устройство. Предлага възможност за едновременно зареждане на две батерии, като може да бъдат от различни типове. Необходимо е да се добави плочка за съответната батерия. Предлага се без плочки! Model : RP-DC50 Intelligent Dual Digital LCD V Charger AC Power In : AC 110 – 240V , 50/60Hz
Зарядно устройство с две гнезда	Дигитално зарядно устройство с две гнезда за батерии, Съвместимо с голям брой батерийни адаптори, USB изход с параметри 5V/2000mA, В комплект захранващ кабел и адаптер за захранване от автомобил.	1 бр.	

Алуминиеви тръби	20 cm алуминиеви тръби (M12-15mm), Материал: алуминий.	2 бр.	DC Power In : DC 12 – 24V Power Consumption : Max 55W Power Output 1 : DC 8.4V – 16.8V / 1500mA Boost Power / 800mA Standard (auto-change the voltage according to the installed optional charging plate) Power Output 2 : DC 8.4V – 16.8V / 1500mA Boost Power / 800mA Standard (auto-change the voltage according to the installed optional charging plate) DC Power Input : DC 12V – 24V / 45W USB Output : 5V, 10W / 2.1A (Max) Charging Type : Ni-CD, Ni-MH, Li-Ion Operating Temperature : -20°C to +45°C (-4°F to +113°F) Dimensions (WxDxH) : 124 x 114 x 445 mm
DV адаптер за батерии от 7,2V към 12V за камери и монитори	Адаптер за използване на 7,2V NP-F батерии за захранване на устройства работещи на 12V, посредством 2.5mm DC жак. Комплект с кабели за захранване на дигитална филмова кино и бродкаст камера.	1 бр.	DV адаптер за батерии SmallRig от 7.2V към 12V за камери и монитори този адаптер може да използвате 7.2V NP-F батерии за да захраните устройства като камери и монитори работещи на 12V, посредством 2.5mm DC жак.
Рамо с розетка (20 cm)	Рамо с розетка, Размери: 200x30x10mm, Материал: алуминий.	2 бр.	Рамо SmallRig с розетка ARRI (19.8cm) Рамо с розетка, Размери: 200x30x10mm, Материал: алуминий.
Раменна основа с плочка	Раменна основа с плочка за дигитална филмова кино и бродкаст камера, Съвместима с рамо с розетка с размери: 200x30x10mm.	1 бр.	Раменна основа с плочка SmallRig за Sony VCT-14 Съвместимост с: рамо с розетка с размери: 200x30x10mm.
Клетка за монитор 7" + Сенник	Клетка комплект: 1 x клетка, 1 x сенник, 1 x чупеща глава с чехълче, 1 x HDMI скоба, 2 x 1/4 винт, 1 x HEX гаечен ключ, Размери на продукта: 200x150x45mm, Материал: алуминиева сплав.	1 бр.	Клетка SmallRig за монитор Blackmagic Video Assist 7" + Сенник Пакетът включва: 1 x клетка, 1 x сенник, 1 x чупеща глава с чехълче 1 x HDMI скоба 2 x 1/4 1 x HEX гаечен ключ Размери на продукта: 200x147.5x44.5mm

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Комплект дръжка	Комплект дръжка за дигитална филмова кино и брoудкаст камера: 1 x горна дръжка, 1 x горна плоча, 2 x гаечен ключ, 6 x 1/4 "винт, 1 x 3/8 "винтов винт, Размери на продукта: 150 x 90 x 75 mm;	1 бр.	Комплект дръжка SmallRig за Blackmagic URSA Mini/ Mini Pro Пакетът включва: 1 x горна дръжка 2000 1 x горна плоча 1958 2 x гаечен ключ 6 x 1/4 "винт 1 x 3/8 "винтов винт Размери на продукта: 146 x 88 x 75 mm
Ябълковиден захват с захващац 1/4	Захващац с ябълковиден захват комплект: 2 x ябълковидни винта 1/4", 1 x ябълковиден държач, 1 x Hex ключ, Размери: 140x30x50 mm;	3 бр.	Magis Arm SmallRig ябълковиден с винтов захват 1/4 Захващац с ябълковиден захват комплект: 2 x ябълковидни винта 1/4", 1 x ябълковиден държач, 1 x Hex ключ, Размери: 140x30x50 mm;
Плочка Quick Release за статив	Плочка с функция Quick Release за статив: 1 x Плочка, Размери: 280x80x28mm;	1 бр.	Плочка VCT-14 Quick Release за статив SmallRig Размери: 280x80x28mm
SD карта памет - 64GB SDXC/SDHC UHS-I U3X (R95, W85MB/s)	SD карта памет: Капацитет: 64 Gb, Скорост на запис: 85 mb/s, Скорост на четене: 95 mb/s, Тип памет: SDXC (UHS-I).	2 бр.	SD карта памет - Transcend 64GB Капацитет: 64 Gb Скорост на запис: 85 mb/s Скорост на четене: 95 mb/s Тип памет: SDXC (UHS-I)
Комплект с 2 безжични микрофона тип брошка	Безжичен комплект с 2 микрофона тип брошка с два предавателя и един приемник: Диапазон на работна честота: 514 MHz – 596 MHz, 96 канала в две групи, Обхват 100 m. отворени плочи и 60m. при наличие на препятствия, Закъснение на звука: 12 ms, Честотен диапазон: 40 Hz to 18 kHz (+/-3dB), Порт на приемника: 3.5 mm мини жак, LCD дисплей на приемника и предавателите. Комплект оптимизиран за TV излъчвания и други приложение свързани с работа на терен или в студио.	1 бр.	Комплект с 2 безжични микрофона тип брошка Saramonic Uwmic9 /приемник и 2 предавателя/ Безжични микрофона тип брошка Saramonic Uwmic9: Осигуряват стабилна и чисто от смущения връзка. Запазвайки компактен размер и ниска цена. Системата е подходяща за използване при заснемане с DSLR камери, ENG, TV излъчвания и други приложение свързани с работа на терен или в студио. Честотен диапазон: 40 Hz to 18 kHz (+/-3dB) Комплекта включва приемник(с възможност за монтиране на камера), боди пак предавател и микрофон брошка. Диапазон на работна честота: 514 MHz – 596 MHz

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Безжичен следящ фокус 6бр. презареждаем и батерии	Безжичен следящ фокус 3 канална безжична система: 1х Безжичен ръчен контролер за управление, 2х Безжични мотори с безжично управление, 1х Безжичен ръчен контролер лява ръка (Фокус), 1х Безжичен ръчен контролер дясна ръка (Бленда, Приближение), 4х Диска за монтаж на обектива, 1х 7-Pin P-TAR Кабел за захранване на моторите, 1х 7-Pin към 7-Pin Свързващ кабел за мотор, 1х 7-Pin към 7-Pin ъглов (90 градуса) свързващ кабел за мотор, 1х 4 портов заряден хъб, 2х стойки за монтаж на моторите към камерата, 2х стойки за монтаж към системата за закрепване на камерата, 1х Твърд водоустойчив куфар.	1 бр.	Безжичен следящ фокус 3 канална безжична система: CONTROL + 6бр презареждаеми батерии Безжичен следящ фокус 3 канална безжична система: 1х Безжичен ръчен контролер за управление, 2х Безжични мотори с безжично управление, 1х Безжичен ръчен контролер лява ръка (Фокус), 1х Безжичен ръчен контролер дясна ръка (Бленда, Приближение), 4х Диска за монтаж на обектива, 1х 7-Pin P-TAR Кабел за захранване на моторите, 1х 7-Pin към 7-Pin Свързващ кабел за мотор, 1х 7-Pin към 7-Pin ъглов (90 градуса) свързващ кабел за мотор, 1х 4 портов заряден хъб, 2х стойки за монтаж на моторите към камерата, 2х стойки за монтаж към системата за закрепване на камерата, 1х Твърд водоустойчив куфар.
Позиция №1.3	Технически и функционални параметри или еквивалентни		Техническо предложение на участника
Минимални технически изисквания на Възложителя			
Въртящ подиум за 3D снимки модел А	Размери: не по-малки от 30 см в диаметър; Захранване: 220V-240V, Подходящ за триизмерна продуктова фотография – 3600 с възможност за моторизирано завъртане в двете посоки, Товароносимост 50 кг или повече.	2 бр.	NA3006 Диаметър 30см, Височина 16см, Материал Пластмаса + MDF, Цвят: бял, Захранване AC 220-240V шуко, Време за пълно завъртане около 60s, товароносимост 50kg;
Въртящ подиум за 3D снимки модел В	Размери – не по-малки от 50 см в диаметър; Захранване: 220V-240V, Подходящ за триизмерна продуктова фотография – 3600 с възможност за моторизирано завъртане в двете посоки. Товароносимост 50 кг или повече.	2 бр.	NA5006 Диаметър 50см, Височина 16см, Материал Пластмаса + MDF, Цвят: бял, Захранване AC 220-240V шуко, Време за пълно завъртане около 120s, товароносимост 50kg;
Въртящ подиум за 3D снимки модел С	Размери – не по-малки от 60 см диаметър; Захранване: 220V-240V, Подходящ за триизмерна продуктова фотография – 3600 с възможност за моторизирано завъртане в двете посоки, Товароносимост 100 кг или повече.	1 бр.	NA-R6013 Диаметър 60см, Височина 113см, Материал Пластмаса + MDF, Цвят: бял, Захранване AC 220-240V шуко, Време за пълно завъртане около 45s, товароносимост 100kg; за пълно завъртане около 45s, товароносимост 100kg;

Приложение към представената оферта са следните документи:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки – образец № 1.
2. Ценово предложение – образец № 3.1.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на електронен носител – образец № 2(1).

Подпис, дата, печат:

14.06.2019г.



Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Име, фамилия и длъжност на лицето:

Христо Кабадаев /Управител/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от участник: Динафос ЕООД, ЕИК 175353702

представяван от Христо Кабадаев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка с предмет: «Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции“, Обособена позиция № 1 – Доставка на фото, видео оборудване и принадлежности, предлагаме следните единични цени:

№	Артикул - наименование	Единична цена в лева без ДДС	Брой	Обща цена в лева без ДДС
1.	Фотокамера модел А	4166,67	1 бр.	4166,67
2.	Фотокамера модел В	5250,00	1 бр.	5250,00
3.	Обектив модел А	3812,60	2 бр.	7625,20
4.	Обектив модел В	3372,60	1 бр.	3372,60
5.	Обектив модел С	4179,27	1 бр.	4179,27
6.	Обектив модел D	2419,27	1 бр.	2419,27
7.	Обектив модел Е	2583,33	1 бр.	2583,33
8.	Обектив модел F	4032,60	1 бр.	4032,60
9.	Обектив модел G	2419,27	1 бр.	2419,27
10.	Обектив модел H	2492,60	1 бр.	2492,60
11.	Обектив модел I	2785,93	1 бр.	2785,93
12.	Светкавица модел А	644,60	1 бр.	644,60
13.	Светкавица модел В	1025,93	1 бр.	1025,93
14.	Батерии Модел А	54,17	2 бр.	108,34
15.	Батерии Модел В	129,78	4 бр.	519,12
16.	Филтър модел А	83,75	2 бр.	167,50
17.	Филтър модел В	68,13	1 бр.	68,13
18.	Филтър модел С	241,67	1 бр.	241,67
19.	Студийно осветление (комплект)	2083,33	1 бр.	2083,33
20.	Радио-синхронизатор	86,00	1 бр.	86,00

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

21.	Памет	53,13	4 бр.	212,52
22.	Светломер	292,60	1 бр.	292,60
23.	Цветна таблица	174,17	1 бр.	174,17
24.	Карта за измерване на резолюцията	30,46	1 бр.	30,46
25.	Сиво-бяла карта	39,60	1 бр.	39,60
26.	Статив модел А	246,00	1 бр.	246,00
27.	Статив модел В	386,00	2 бр.	772,00
28.	Софтуерен пакет за обработване на изображения	1250,00	1 бр.	1250,00
29.	Раница за фотографско оборудване	252,67	2 бр.	505,34
30.	Преносима система за фонове	300,15	1 бр.	300,15
31.	Механична фонова система	34,67	1 бр.	34,67
32.	Ос за фонове	21,96	1 бр.	21,96
33.	Хартиен фон	250,00	3 бр.	750,00
34.	Текстилен фон	266,66	2 бр.	533,32
35.	Сгъваем фон	266,66	2 бр.	533,32
36.	Отражател	112,93	1 бр.	112,93
37.	Палатка за предметна фотография	99,33	1 бр.	99,33
38.	Графичен таблет	5224,17	1 бр.	5224,17

№	Артикул - наименование	Единична цена в лева без ДДС	Брой	Обща цена в лева без ДДС
1.	Диодно осветление Модел А	412,25	6 бр.	2473,50
2.	Диодно осветление Модел Б	424,29	2 бр.	848,58
3.	Статив за студийно осветление	69,33	6 бр.	415,98
4.	Видеочанта	266,00	1 бр.	266,00
5.	130Wh, 14.8V, V-Lock литиево-йонна батерия	318,04	4 бр.	1272,16
6.	Преносимо зарядно за 2 бр. V-Lock литиево-йонни батерии	310,96	2 бр.	621,92
7.	Батерия NP-F770, 4400 mAh, 7.2V	46,04	4 бр.	184,16
8.	Видео обектив 18-35MM T2	7166,67	1 бр.	7166,67
9.	Комплект кабели High Speed HDMI	175,00	1 бр.	175,00
10.	Аудио миксер	548,33	1 бр.	548,33
11.	Комплект аудио кабели -10 бр	200,00	1 бр.	200,00

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

12.	Хардуерна платформа за съхранение на видео и излъчване на живо	6066,67	1 бр.	6066,67
13.	Монитор	512,50	1 бр.	512,50
14.	Професионални мониторни слушалки	171,60	2 бр.	343,20
15.	PCI Express карта	1430,60	1 бр.	1430,60
16.	Приставка за V-Lock батерии	170,97	1 бр.	170,97
17.	Професионален монитор с 4K вграден рекордер	1430,60	1 бр.	1430,60
18.	Буум държач за микрофон	144,90	1 бр.	144,90
19.	CFAST 2.0 MEMORY CARD 4K RAW 256GB	612,57	1 бр.	612,57
20.	Дигитална филмова кино и бродкаст камера	8042,00	1 бр.	8042,00
21.	Видео обектив 85mm T1.5	586,95	1 бр.	586,95
22.	Монитор 2200nits - 7 Inch, 4K HDMI, 3G-SDI, IPS FullHD 1920x1200	658,62	2 бр.	1317,24
23.	Гъвкав коаксиален кабел	5,16	50 метра	258,00
24.	Министатив	59,33	1 бр.	59,33
25.	Видеостатив	627,98	2 бр.	1255,96
26.	Микрофон	297	2 бр.	594
27.	Зарядно устройство с две гнезда	94,60	1 бр.	94,60
28.	Алуминиеви тръби	21,75	2 бр.	43,50
29.	DV адаптер за батерии от 7,2V към 12V за камери и монитори	36,75	1 бр.	36,75
30.	Рамо с розетка (20 см.)	111,75	2 бр.	223,50
31.	Раменна основа с плочка	396,75	1 бр.	396,75
32.	Клетка за монитор 7" + Сенник	231,75	1 бр.	231,75
33.	Комплект дръжка	209,25	1 бр.	209,25
34.	Ябълковиден захващач с винтов захват 1/4	89,25	3 бр.	267,75
35.	Плочка Quick Release за статив	224,25	1 бр.	224,25
36.	SD карта памет - 64GB SDXC/SDHC UHS-I U3X (R95, W85MB/s)	96,75	2 бр.	193,50
37.	Комплект с 2 безжични микрофона тип брошка /приемник и 2 предавателя/	711,75	1 бр.	711,75
38.	Безжичен следящ фокус + 6бр. презареждаеми батерии	2474,25	1 бр.	2474,25

Артикул - наименование	Единична цена в лева без ДДС	Брой	
------------------------	------------------------------	------	--

№				Обща цена в лева без ДДС
1.	Въртящ подиум за 3D снимки модел А	200,00	2 бр.	400,00
2.	Въртящ подиум за 3D снимки модел В	250,00	2 бр.	500,00
3.	Въртящ подиум за 3D снимки модел С	500,00	1 бр.	500,00

Общата цена на нашето ценово предложение е в размер на 100 909.29 лв. (Сто хиляди деветстотин и девет лева и двадесет и девет стотинки) без ДДС, като същата е формирана като сбор от предложените единични цени в настоящето ценово предложение.

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Подпис: Христо Кабадаев /Управител/
(име, длъжност, печат)



Забележка: Моля, запознайте се подробно с изискванията на възложителя за валидност на ценовото предложение, посочени в документацията за участие.